



Η σειρά ECO περιλαμβάνει Αντλίες υψηλής πίεσης κατάλληλες για υδρονέφωση με παροχή νερού από 1lt έως 8lt το λεπτό.

ECO



HD



NST1012L



NST1012CL



NMT



NMT 1520HTL



Η σειρά NMT περιλαμβάνει Αντλίες υψηλής πίεσης κατάλληλες για πλυντικές μηχανές με παροχή νερού από 12lt έως 25lt το λεπτό. Ο Κωδικός 15513 είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένος από υλικό INOX AISI 304 με μεγάλη αντοχή στην είσοδο του σε ζεστό νερό **150°Cmax** ιδανικός για χρήση και σε όξινα υλικά. Ο κωδικός 15509 είναι ιδανικός για χρήση με ζεστό νερό και με αντοχή στην είσοδο του έως **90°Cmax**.

NMT 1220ESL



PS 315GL



Technical Specifications

Κωδικός	Τύπος Σειρά	Παροχή (lt/min/rpm)	Ισχύς HP	Bar	Είσοδος °C max	Καρέ Ø Άξονα	Τιμή €
15506	ECO0110GR	1lt/1450 1,2lt/1750	0,3/50Hz 0,4/60Hz	100	65	19mm ØΥΛ	390,00
15507	ECO0210GR	2lt/1450 2,4lt/1750	0,5/50Hz 0,6/60Hz	100	65	19mm ØΥΛ	390,00
15508	ECO0410GR	4lt/1450 4,8lt/1750	1/50Hz 1,2/60Hz	100	65	19mm ØΥΛ	390,00
15509	ECO0610GR	6lt/1450 7,2lt/1750	1,5/50Hz 1,8/60Hz	100	65	19mm ØΥΛ	390,00
15510	ECO0810GR	8lt/1450 9,6lt/1750	1,5/50Hz 1,8/60Hz	100	65	19mm ØΥΛ	390,00
15500	NST 1012L	10lt/1450 12lt/1750	3,0/50Hz 3,6/60Hz	120	65	24mm ΑΡΣ	410,00
15501	NST 1012CL	10lt/1450 12lt/1750	3,0/50Hz 3,6/60Hz	120	65	24mm ØΥΛ	430,00
15511	HD 8515L	9lt/1450 10lt/1750	3,2/50Hz 3,8/60Hz	150	65	24mm ΑΡΣ	510,00
15512	HD 1415L	14lt/1450 17lt/1750	5,4/50Hz 6,4/60Hz	150	65	24mm ΑΡΣ	540,00
15513	NMT 1220 ESL INOX	13lt/1450 15lt/1750	6,4/50Hz 7,7/60Hz	200	150°Cmax	24mm ΑΡΣ	1930,00
15514	NMT 1220 L	13lt/1450 15lt/1750	6,4/50Hz 7,7/60Hz	200	65	24mm ΑΡΣ	560,00
15515	NMT 1520 L	15lt/1450 18lt/1750	7,7/50Hz 9,2/60Hz	200	65	24mm ΑΡΣ	580,00
15518	NMT 1520 HTL	15lt/1450 18lt/1750	7,7/50Hz 9,2/60Hz	150	90°Cmax	24mm ΑΡΣ	740,00
15516	NMT 2120 L	21lt/1450 25lt/1750	10,7/50Hz 12,8/60Hz	200	65	24mm ΑΡΣ	610,00
15517	NMT 1220 SL	12,5lt/1000 18lt/1750	6,4/50Hz 7,7/60Hz	200	65	24mm ΑΡΣ	800,00
15504	PS 315GL	11,4lt/3400	6,0HP	200	65	3/4' ØΥΛ	640,00

Αντλίες υψηλής πίεσης για πιεστικά συγκροτήματα, πλυντικές μηχανές, αποφρακτικά συστήματα.



2

NPM



NLT3020IL



XLT 2530IL



PXI 2150IL



XXT



HHP
HFR



Technical Specifications

Κωδικός	Τύπος Σειρά	Παροχή (lt/min/rpm)	Ισχύς HP	Bar	Είσοδος °C max	Καρέ Ø Άξονα	Τιμή €
15505	NPM 1725GR	17lt/3400	10,4HP	250	65	1'ΘΥΛ	690,00
15522	NLT 3020IL	30lt/1450 36lt/1750	15,5/50Hz 18,6/60Hz	200	65	24mm ΑΡΣ	990,00
15526	XLT 2530IL	25lt/1450 30lt/1750	19,2/50Hz 23/60Hz	300	65	24mm ΑΡΣ	1100,00
15521	XLT 3517IL	35lt/1450 42lt/1750	15,2/50Hz 18,2/60Hz	170	65	24mm ΑΡΣ	1100,00
15520	XLT 5017IL	50lt/1450 60lt/1750	18,8/50Hz 22,6/60Hz	150	65	24mm ΑΡΣ	1100,00
15528	PXI 1550IL	15lt/1450 18lt/1750	19/50Hz 22,8/60Hz	500	65	24mm ΑΡΣ	1700,00
15529	PXI 2150IL	21lt/1450 25lt/1750	26,9/50Hz 32,3/60Hz	500	65	24mm ΑΡΣ	1700,00
15523	XXT7012IL	70lt/1450 84lt/1750	21,3/50Hz 25,5/60Hz	120	65	24mm ΑΡΣ	1800,00
15524	XXT5520IL	55lt/1450 66lt/1750	28,8/50Hz 34,6/60Hz	200	65	24mm ΑΡΣ	1800,00
15535	HFR80FR	80lt/1450	43HP	280	65	40mm ΑΡΣ	Κ.Π.
15538	HHP4050L	41lt/1450	53,7HP	500	65	40mm ΑΡΣ	Κ.Π.
15536	HHP5040L	50lt/1740	51,5HP	400	65	40mm ΑΡΣ	Κ.Π.